

17.11.2014

JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

Tertunmäki RN:o 6:49

Kallion päällä oleva pintakerroksen paksuus vaihtelee, ollen pääasiassa 0-0,5 m. Alueelta on maa-ainessuunnitelman mukaisesti tarkoitus ottaa kalliota 400 000 m³ viidentoista vuoden aikana. Alueelta ei louhita rakennuskiveä, joten sivukiveä (=kaivannaisjätettä) ei toiminnassa synny. Pintamaita ei kuljeteta muualle vaan kaikki käytetään alueella maisemoinnissa hyväksi.

Otto-alueen pinta-ala on 3,60 ha eli pintamaita syntyy arviolta 15 000 m³. Se sisältää turvetta tai irtomaata, joka koostuu hietamaasta tai multavasta moreenista sisältäen kiviä ja pieniä kantoja sekä pintakasvillisuutta. Pintamaat kasataan ottosuunnitelmassa kuvattuihin kasoihin ja ne maatuivat niissä ottotoiminnan ajan ja lopuksi käytetään alueen maisemoinnissa hyväksi. Isoja kantoja tai irtolohkareita ei pintamaissa juurikaan ole. Pintamaakasat estävät osaltaan pölyn ja melun leviämistä ja toimivat mahdollisesti näköesteinä.

Mikäli sateiden seurauksena alueelle muodostuu kivituhkasta liejua, se sotketaan pintamaakasoihin ja käytetään puhtaana luonnonmateriaalina maisemoinnissa hyväksi.

Maa-aines- ja ympäristölupahakemuksessa on käsitelty tarkemmin ottamisalueen ympäristö, pilaantumisen ehkäisemiseksi toteutettavat toimet ja liitteenä on ottosuunnitelmat sekä kartat, joissa suunniteltu toiminta on kuvattu.

Arto Laitinen